

# Finalit No. 25

## Premium impregnace s protiskluzovým efektem

- Dlouhodobá ochrana, bezbarvá, odolná vůči UV záření a posypové soli, vhodná pro potravinářské prostředí
- Osvědčená ochrana proti graffiti
- Protiskluzný povrch
- Paropropustná, Goretex efekt (nutno vyleštit!)
- Prémiová protiskluzná impregnace
- Hodnota pH: nevztahuje se
- Používejte neředěný
- 1 litr vystačí až na 100 m<sup>2</sup> podle savosti podkladu



### 1) Informace o produktu – Finalit No. 25 Premium impregnace



#### a) Materiály

Finalit No. 25 Premium impregnace s protiskluzovým efektem je vhodný na mramor, žulu, jemnou kameninu, keramiku, terakotu, cihly, kabřinec, solnhofenský vápenec, vápenec, pískovec, přírodní kámen, aggloterrazzo, terrazzo a betonové tvárnice, vymývaný beton, ale i kov, sklo a skleněnou mozaiku.

Finalit No. 25 Premium impregnace s protiskluzovým efektem není vhodný na povrchy citlivé na rozpouštědla!

#### b) Vlastnosti

- Neobsahuje vosk, silikon ani akrylát
- Plně proschnutí po 24 hodinách. Až po této době dosáhne povrch úplné odolnosti.

#### PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Vyfotografujte všechna již existující poškození způsobená každodenním úklidem a používáním prostor. Začněte ode dveří a postupujte ve směru hodinových ručiček.
- Spoje dřeva na podlaze (např. dveřní rámy) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem, resp. čisticí vodou. Pečlivě je zakryjte speciálními, kyselinovzdornými plastovými páskami, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Vypněte podlahové topení!

#### c) Použití:



- Teplota ošetřovaného povrchu musí být vyšší než +10 °C
- Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý
- Příprava 1: Aplikujte Finalit No. 21 Fixativní penetrace (zvýrazňovač barvy) NEŘEDĚNÝ na čistý a suchý kámen
- Příprava 2: u vysoce savých materiálů: Aplikujte Finalit No. 21S Plnič pórů (minimální zvýraznění barev u tmavých kamenů) zředěný vodou v poměru 1:3 na kámen (může být i vlhký)
- Před aplikací nechte přípravek zahřát na pokojovou teplotu
- Finalit No. 25 Premium impregnace aplikujte neředěný na čistý a suchý povrch 1-2krát, podle savosti povrchu a rovnoměrně jej rozetřete
- Přebytečné množství ihned setřete
- U rozsáhlých ploch použijte k setření jednokotoučový stroj s bílým padem podloženým froté hadrem
- Doba schnutí činí cca 2-4 hodiny.
- Povrch lze vyleštit vysokorychlostním leštícím strojem s bílým padem – doporučujeme u leštěných povrchů

**Doporučení pro denní úklid:**

Finalit No. 40 Citrusový čistič – pH neutrální, vhodný na všechny povrchy!

**2) Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 25 Premium impregnace** **a) Zlepšení protiskluzových vlastností**

Lepších protiskluzových vlastností dosáhnete, když aplikujete přípravek Finalit No. 21 Fixativní penetrace v tak hojném množství, že se bude roztékat. Po cca 1 hodině schnutí aplikujte přípravek Finalit No. 25 Premium impregnace s protiskluzovým efektem a ihned setřete froté hadrem!

**b) Různé druhy protiskluzového efektu a jejich vizuální dopad**

- Protiskluzový efekt vytvořený laserovým ošetřením:  
Do kamene jsou vypáleny mikro póry, které však snižují lesk přibližně o 30 %.
- Protiskluzový efekt vytvořený pomocí kyseliny fluorovodíkové:  
Z žuly je vyleptán křemen a živec, čímž vzniknou mikro póry vyvolávající protiskluzový efekt. I v tomto případě je lesk snížen o cca 30 %.
- Protiskluzový efekt vytvořený přípravkem Finalit No. 21 Fixativní penetrace a Finalit No. 25 Premium impregnace:  
Lesk povrchu je zachován za předpokladu, že denní čištění je prováděno pomocí přípravku Finalit č. 40 Citrusový čistič. Lesk zůstává zcela zachován, a může být dokonce ještě zvýrazněn přešetřením.

U povrchů ošetřených laserem nebo kyselinou fluorovodíkovou je třeba pro dosažení dobrých výsledků aplikovat dvakrát po sobě Finalit No. 21 Fixativní penetrace a Finalit No. 25 Premium impregnace (a přitom dodržet odpovídající dobou schnutí mezi oběma ošetřeními).

**3) Specifikace** 

Vzhled	převážně transparentní
Hodnota pH	nevztahuje se
Balení	Plechová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l
Skladování	Chraňte před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

**4) Bezpečnostní pokyny** 

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný či nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

**5) Upozornění** 

Naše informace o produktu jsou založeny na pečlivých laboratorních testech a rozsáhlých praktických zkušenostech. Jedná se však o nezávazné údaje. Doporučujeme provést vlastní testy, abyste zjistili, zda produkt splňuje příslušné požadavky. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uvedeného produktu.

**6) Kontakt** 

Výhradní partner Finalit® Péče o kámen a dlažbu pro Českou republiku:

floorcolor s.r.o.  
Kotkova 710/3  
669 02 Znojmo  
+420 515 227 272  
[info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz)  
[www.finalit.cz](http://www.finalit.cz) / [www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)